




ТОО «Prime-C»  
БИН 170940000095  
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817  
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»  
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30  
e-mail: info@prime-c.kz

## Делимый уплотнитель EZA-t tc



**Назначение:** делимый уплотнитель EZA-t tc, предназначен для герметизации пространства между группами микротрубок в грунт. Может быть использован неоднократно.

| Общие данные   |  |
|--|--|
| Оригинальное наименование  | Divisible sealing element EZA-t tc for SRV-G tc  |
| Производитель  |    |
| Описание   | Делимые уплотнительные элементы EZA-t tc являются многоразовыми и подходят для герметизации пространства между группами микротрубок в грунт. |
| Количество в упаковке  | 12 шт  |
| Технические данные материала                                       |  |
| Параметр   | Значение   |
| Материал   | Непластифицированный Поливинилхлорид   |
| Габариты   | Длина – 72 мм  |
| Давление   | 0,5 бар  |
| Давление после 5 применений  | 0,5 бар  |
| Растягивающее усилие группы микротрубок                            | 250 Н  |
| растягивающее усилие микротрубки внутри делимого уплотнителя       | ≥ 50 Н   |
| Сила фиксации клиновых зажимов                                     | мин. 1550 Н  |
| Пожаростойкость половины корпуса (в соответствии с DIN EN 13501-1) | E  |
| Пожаростойкость половины зажима (в соответствии с DIN EN 13501-1)  | E – d2   |