



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Прямой неделимый коннектор RSM



Назначение: прямой неделимый прозрачный коннектор предназначен для многоразового использования. Применяется для газо- водонепроницаемого соединения микротрубок одинакового диаметра.

Общие данные			
Оригинальное наименование	Reducer transparent permanent RSM		
Производитель	gabocom		
Описание	Прозрачные коннектора RSM используются для газо-водонепроницаемого соединения микротрубок одинакового диаметра. Выдерживают давление до 15 бар. Легко и быстро устанавливаются. При необходимости легко отсоединяются путем удаления стопорного кольца. Могут быть применены для микротрубки проложенной в грунт.		
Количество в упаковке	25 шт		
Технические данные материала			
Параметр	Значение		
Материал	Полиамид ПА		
Габариты	Наименование	Диаметр	Длина
	RSM 10/7	18 мм	35 мм
	RSM 12/10	22 мм	46 мм
	RSM 14/12	24 мм	47 мм
Давление	RSM 16/14	26 мм	48 мм
	Давление	0,5 бар (постоянное газо- водонепроницаемое) 15 бар в течение 30 мин.	
Давление разрыва	мин. 30 бар		
Растягивающее усилие	RSM 10/7	мин. 200 Н	
	RSM 12/10	мин. 400 Н	
	RSM 14/12	мин. 450 Н	
	RSM 16/14	мин. 500 Н	
Пожаростойкость корпуса (в соответствии с DIN EN 13501-1)	E – d2		