



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(702)155-79-93, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

CABLEJET™ – оборудование для задувки кабеля




Назначение

Задувочная машина CableJet™ – предназначена для задувки кабеля в трубы двумя способами: воздушным и водным. Данная модель рассчитана на задувку телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных многопарных) диаметром от 9 до 18 мм в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм. В комплекте с компактной, легкой и простой в использовании машиной CableJet™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации.

Как и все устройства серии Jetting данная машина оборудована счетчиком длины и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование	CableJet™
Производитель	
Тип	P01
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	9-18
Допустимый диаметр трубы, мм	20-63
Привод	Пневматический
Максимальный расход воздуха, м ³ /мин	0,5 (при 4 бар) 0,8 (при 6 бар)
Сила давления, Н	0-300
Линейная нагрузка на кабель, Н/см	0-100
Максимальная скорость задувки, м/мин	100
Максимальное давление воздуха, бар	8-12
Максимальное давление воды, бар	25
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм)	520x320x230
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ (мм)	600x400x340
Габаритные размеры кейса с аксессуарами и инструментами, кг	600x400x250
Вес оборудования, кг	21,0
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	47,0
Рабочая температура**	-10°С...+60°С

*зависит от технических характеристик кабеля

**при повышении температуры окружающей среды выше +25°С рекомендуется использовать Охладитель (Air after cooler)

В комплект входит:

1. Коробка с инструментами;
2. Набор инструментов;
3. Счетчик длины и скорости;
4. Воздушный шланг 1 ½ " (10 метров) и запорный клапан для подключения к компрессору;
5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

6. Комплект воздухопроводов, внешний диаметр: 32, 40 и 50 мм;
7. Комплект кабельных вставок на: 9-11 мм, 11-12,5 мм, 12,5-14 мм, 14-15,5 мм, 15,5-18 мм;
8. Комплект уплотнителей.

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода и кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары




Hydrocab - 080

устройство для прокладки кабеля с использованием воды, 80л/мин



Air after cooler

для повышения характеристик задувки при температуре окружающей среды выше 20°C



Lubricator L18

для непрерывной смазки кабелей



Jetting Lube

смазочный материал для улучшения характеристик задувки



Y-connector

для задувки кабеля в заполненную трубу



Figaro

промежуточная система хранения кабеля, во избежание укладки «восьмёркой»



Sonic head

для монтажа кабеля с низкой жесткостью