



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(702)155-79-93, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

MINIJET™ – оборудование для задувки кабеля



Назначение

Задувочная машина MiniJet™ – предназначена для задувки кабеля в трубы двумя способами: воздушным и водным. Данная многофункциональная модель рассчитана на задувку телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных многопарных) диаметром от 4 до 16 мм в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 7 до 42 мм. Зажимная система обеспечивает отличное сцепление кабеля без повреждений и компенсирует погрешности в диаметре кабеля.

В комплекте с машиной MiniJet™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации.

Как и все устройства серии Jetting данная машина оборудована счетчиком длины и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Доступны модели с пневматическим и гидравлическим приводом. Пневматические модели могут быть оборудованы по запросу интеллектуальным устройством **Intellibox™**.

Технические характеристики

Параметр	Значение	
Наименование	MiniJet™	
Производитель		
Тип	P02	H02
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	4-16	
Допустимый диаметр трубы, мм	7-42	
Привод	Пневматический	Гидравлический
Максимальный расход воздуха, м3/мин	0,5 (при 4 бар) 0,8 (при 6 бар)	-
Сила давления, Н	0-300	0-500
Линейная нагрузка на кабель, Н/см	0-100	
Максимальная скорость задувки, м/мин	125	
Гидравлический привод, тип двигателя	-	Honda Gasoline GX 200
Гидравлический привод, двигатель, макс. мощность	-	4.1
Гидравлический привод, двигатель, макс. скорость об/мин	-	3600
Гидравлический привод, насос, производительность, л/мин	-	17
Гидравлический привод, насос, гидравлическое давление, бар	-	70
Максимальное давление воздуха, бар	16	
Максимальное давление воды, бар	25	
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм)	518x372x299	518x372x298
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ (мм)	620x420x340	620x420x340
Вес оборудования, кг	20,0	20,5
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	39,3	105,0
Рабочая температура	-10°С / +40°С	

*зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами;
2. Набор инструментов;
3. Счетчик длины и скорости;
4. Воздушный шланг 1" с быстроразъемной муфтой для подключения к компрессору;
5. 2 ремня (Poly-V);
6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

7. Гидравлический привод;
8. Комплект гидравлических шлангов;
9. Комплект воздухопроводов;
10. Комплект кабельных вставок;
11. Комплект уплотнителей.

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздухопровода и кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Hydrocab - 080

устройство для прокладки кабеля с использованием воды, 80л/мин



Air after cooler

для повышения характеристик задувки при температуре окружающей среды свыше 20°C



Lubricator L18

для непрерывной смазки кабелей



Jetting Lube

смазочный материал для улучшения характеристик задувки



Sonic head

для монтажа кабеля с низкой жесткостью



Аксессуары

для групповой задувки в трубу



Y-connector

для задувки кабеля в заполненную трубу



Figaro

промежуточная система хранения кабеля, во избежание укладки «восьмёркой»



Itellibox™

Интеллектуальное устройство для записи параметров задувки и формирования отчета