



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(702)155-79-93, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

SUPERJET™ – оборудование для задувки кабеля



Назначение

Задувочная машина SuperJet™ – предназначена для задувки кабеля в трубы двумя способами: воздушным и водным. Данная модель рассчитана на задувку телекоммуникационных кабелей (оптических, коаксиальных и медных многопарных) диаметром от 9 до 22 мм (пневматический привод), от 9 до 32 мм (гидравлический привод), а также одной или нескольких микротрубок в предварительно проложенные трубы наружным диаметром от 20 до 63 мм. Зажимная система обеспечивает отличное сцепление кабеля без повреждений и компенсирует погрешности в диаметре кабеля.

В комплекте с простой в использовании задувочной машинкой SuperJet™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации.

Как и все устройства серии Jetting данная машина оборудована счетчиком длины и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Доступны модели с пневматическим и гидравлическим приводом.

Технические характеристики

Параметр	Значение	
Наименование	SuperJet™	
Тип	P01	H01
Производитель		
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	9-22	9-32
Допустимый диаметр трубы, мм	20-63	
Привод	Пневматический	Гидравлический
Максимальный расход воздуха, м ³ /мин	1 (при 4 бар)	-
Сила давления, Н	0-600	0-700
Линейная нагрузка на кабель, Н/см	0-94	
Максимальная скорость задувки, м/мин	60	
Гидравлический привод, тип двигателя	-	Honda Gasoline GX 200
Гидравлический привод, двигатель, макс.мощность	-	4,1
Гидравлический привод, двигатель, макс.скорость об/мин	-	3600
Гидравлический привод, насос, производительность, л/мин	-	70
Максимальное давление воздуха, бар	12	
Максимальное давление воды, бар	25	
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм)	915x260x410	900x345x350
Габаритные размеры с учетом кейса, ДхШхВ (мм)	990x400x440	990x400x440
Габаритные размеры с кейса с инструментами в упаковке, ДхШхВ (мм)	600x400x250	600x400x250
Вес оборудования, кг	35,0	37,0
Общий вес, кг	67,0	152,0
Рабочая температура	-40°С...+60°С	

*зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами;
2. Набор инструментов;
3. Счетчиком длины и скорости
4. Воздушный шланг 1 ½ " (10 метров) и запорный клапан для подключения к компрессору;
5. Гидравлический двигатель (только для H01);
6. Комплект гидравлических шлангов (только для H01);
7. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

8. Комплект воздухопроводов, внешний диаметр: 32, 40 и 50 мм;
9. Комплект кабельных вставок на: 15.5-18, 17.5-22, 22-24 и 24-28 мм;
10. Комплект уплотнителей.

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода и кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Hydrocab - 080

устройство для прокладки кабеля с использованием воды, 80л/мин



Air after cooler

для повышения характеристик задувки при температуре окружающей среды выше 20°C



Lubricator L18

для непрерывной смазки кабелей



Jetting Lube

смазочный материал для улучшения характеристик задувки



Y-connector

для задувки кабеля в заполненную трубу



Figaro

промежуточная система хранения кабеля, во избежание укладки «восьмёркой»



Sonic head

для монтажа кабеля с низкой жесткостью



Аксессуары

для групповой задувки в трубу