



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(702)155-79-93, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

ULTIMAZ™-ELECTRIC – оборудование для задувки кабеля



Назначение

Задувочная машинка UltimaZ™-E – предназначена для проталкивания и задувки микрокабеля FTТх диаметром от 0,8 до 4,0 мм в микротрубки наружным диаметром от 3,0 до 12,0 мм, как снаружи, так и внутри зданий.

Маленькая, легкая, простая в использовании машинка не требует дополнительных инструментов для работы.

Встроенный электродвигатель, работающий от аккумулятора с длительным сроком службы, обеспечивает автономную работу в течении всего дня.

В комплекте с машинкой UltimaZ™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации. Данная машина оборудована дисплеем с подсветкой для контроля расстояния и скорости задувки, силы зажатия кабеля, а также уровня заряда батареи.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Наименование (стандартная версия)	UltimaZ™
Производитель	
Модель	E-25
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	0,8-4
Допустимый диаметр трубы, мм	3-12
Привод	Встроенный электродвигатель
Сила давления (установлена производителем), Н	5 7 10 15 20 22
Линейное давление на кабель, Н	23 35 48 55 62 65
Максимальная скорость задувки, м/мин	80 100 130 160 170 180
Максимальное воздушное давление, бар	0-12
Расход воздуха для трубки с внутр. диаметром до 4 мм, л/мин	100-200
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм)	255x80x195
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ (мм)	500x420x225
Вес оборудования, кг	4,3
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	8,0
Рабочая температура	-10°С / +40°С
Питание/аккумулятор	
Тип аккумулятора	Makita BL1850B Li-ion
Напряжение, В	18
Мощность, А/час	5,0 (90 Вт/час)
Время работы без подзарядки, час	4, при 70% силы давления
Время подзарядки, мин	45
Зарядное устройство	Makita DC18RC

*зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами;
2. Набор инструментов;
3. Комплект аксессуаров для подключения воздуха;
4. Круглая гайка \varnothing 45 мм для разъемных вставок;
5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

6. Комплект воздуховодов;
7. Комплект кабельных вставок;
8. Комплект уплотнителей;
9. Рулевые колеса.

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода, кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Lubricator L4
для непрерывной смазки кабелей



Micro Jetting Lube
смазочный материал для улучшения характеристик задувки