



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(702)155-79-93, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

ULTIMAZ™-P2P – оборудование для задувки кабеля



Назначение

Задувочная машинка UltimaZ™-P2P – подключается к любой электрической дрели и предназначена для проталкивания и задувки микрокабеля ФТТх диаметром от 0,8 до 4,0 мм в микротрубки наружным диаметром от 3,0 до 12,0 мм, как снаружи, так и внутри зданий.

Маленькая, легкая, простая в использовании машинка не требует дополнительных инструментов для работы.

В комплекте с машинкой UltimaZ™ поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации. Модели с регулируемой (V20) или фиксированной (F) силой давления оборудованы счетчиком расстояния и скорости для наилучшего контроля процесса задувки.

Доступно 5 модификаций для различных требований к процессу задувке. Тип «Pusher» предназначен исключительно для проталкивания кабеля.

Технические характеристики

Параметр	Значение				
Наименование (стандартная версия)	UltimaZ™ P2P				
Производитель					
Модель	V20	F5	F7	F15	Pusher
Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм*	0,8-4,0	0,8-1,4	1,4-1,8	1,6-2,8	До 4,0
Допустимый диаметр трубы, мм	3,0-12,0				До 12
Привод	Электрическая дрель				
Сила давления (ограничена магнитной муфтой), Н	0-20	5	7,5	15	-
Линейное давление на кабель, Н	2-80	55			80
Максимальная скорость задувки, м/мин	150				
Максимальное воздушное давление, бар	12				
Габаритные размеры, ДхШхВ (мм)	215x136x132	160x136x144		166x136x144	160x136x144
Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ (мм)	460x140x360				
Вес оборудования, кг	1,7	1,2		1,1	
Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг	4,1	3,6		3,5	
Степень защиты	IP 55				
Рабочая температура	-10°С / +40°С				

*зависит от технических характеристик кабеля

В комплект входит:

1. Коробка с аксессуарами;
2. Ручка регулировки;
3. Привод;
4. Счетчик длины и скорости (кроме Pusher);
5. Комплект аксессуаров для подключения воздуха (кроме Pusher);
6. Круглая гайка \varnothing 45 мм для разъемных вставок;
7. Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Рекомендуется дополнительно приобрести*:

8. Комплект воздухопроводов;
9. Комплект кабельных вставок;
10. Комплект уплотнителей;
11. Рулевые колеса.

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода, кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно согласовывается с заказчиком. Остальные диаметры рекомендуется приобрести дополнительно.

Основные аксессуары



Lubricator L4
для непрерывной смазки кабелей



Micro Jetting Lube
смазочный материал для улучшения
характеристик задувки