



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Разветвитель (сплиттер) PO-1x X -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC (-40+70 С)



Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).


Используется в этажных коробках, муфтах-кросс, и др.

Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.

Конструктивное исполнение - миникорпус с выводами 0,9 мм.

Тип оптических соединителей - SC/APC.

Характеристики

Производитель	
Рабочая длина волны, нм	1260.....1650
Вносимые потери (тип/макс.), Дб	7,2/7,8
Неравномерность по каналам, Дб	0,30
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб	0,3
Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб	1,0
Направленность, Дб	55
Кол-во входов (коннектор)	1 SC/APC
Кол-во выходов (коннекторы)	X SC/APC
Температура, °С	От -40 до +65
Габариты корпуса, мм	60x7x4
Масса, кг	0,07

Комплектация

Разветвитель в миникорпусе	1 шт.
Паспорт	1 шт.