



ТОО «Prime-C»
БИН 170940000095
100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ержанова 18, БЦ «Respect», офис №817
ИИК KZ06914052203KZ002W3 в ДБ АО «Сбербанк»
Раб. +7(7212)910-116; Моб. +7(701)806-75-06, +7(775)700-30-30
e-mail: info@prime-c.kz

Шнур (патч-корд абонентский) ШОС-S7/2.0 мм-SC/APC-SC/APC-X м ССД HS



Предназначен для использования в сетях FTTH в условиях, подразумевающих изгибы малого радиуса. В кабелях используется одномодовое волокно стандарта G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм.

Шнур оптический соединительный (патч-корд) марки ШОС-SM/S7 представляет из себя оконцованный разъемами негорючий одноволоконный LSZH кабель с наружным диаметром 2,0 мм. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.

Характеристики

Производитель	
Тип оптического волокна	Одномодовое Corning Ultra, G.657A1
Тип оптических коннекторов	SC/APC
Величина типичного вносимого затухания, дБ	0,15
Макс. вносимое затухания, дБ	0,3
Обратное отражение, дБ	не более -65
Температура эксплуатации, °С	-10...+65

Комплектация

Шнур ШОС-S7, шт	1
-----------------	---